

**WWW.GRIGGIO.COM**

## **G 230/4 MOULURIERE A 4 ARBRES**

### **G 230/4 MOULURIERE A 4 ARBRES**

1er arbre degau - 2ème arbre toupie droite

3ème arbre toupie gauche - 4ème arbre rabot

- Section maxi de travail	230x120 mm
- Section min. de travail	25x8 mm
- Longueur min. de la pièce	480 mm
- Capacité maxi d'usinage	10 mm
- Longueur de la table en entrée	2200 mm
- Diamètre des arbre	40 mm
- Baisse sous la table de travail	10 mm
- Bougement vertical 2ème et 3ème arbres	30 mm
- Bougement horizontal 4ème arbre	30 mm
- Tête rabot	diam.125x240 mm
- Tête toupie	diam.125x130 mm
- Diam. outils pour profiler 2e-3e-4e arbres	100÷180 mm
- Dimensions de la fraise de référence	145x12 mm
- Vitesse de rotation des arbres	6000 t/1'
- Vitesse d'avance	6-12 m/1'
- Diamètre rouleaux d'avance	n°2x120 mm
- Diam. des hottes d'aspiration	n°4x120 mm
- N°1 moteur pour 1er arbre	cv 7,5 (kw 5,5)
- N°1 moteur pour 2ème arbre	cv 7,5 (kw 5,5)
- N°1 moteur pour 3ème arbre	cv 7,5 (kw 5,5)
- N°1 moteur pour 4ème arbre	cv 7,5 (kw 5,5)
- N°1 moteur pour 5ème arbre universel à 360°	cv 5,5 (kw 4)
- Moteur d'avance	cv 1,3/1,7
- Moteur montée de la poutre	cv 0,5 (kw 0,37)
- Poids net G 230/4	1650 kg
- Poids net G 230/5U	1890 kg

**Machines équipées de:**

- Fraise de référence
- Tête rabot 1er arbre
- Tête toupie 2e arbre
- Lubrification manuelle:
  - \* N°1 pompe G 230/4
  - \* N°2 pompe G 230/5U
- Limitateur de passée avec micro
- Inverseur d'avance
- Montée motorisée groupe d'avance avec afficheur digitale
- Réglage antérieure de tous les arbres avec afficheurs numériques
- 4e arbre supérieur avec réglage horizontal et vertical indépendant pour profiler
- Tables roportées en chrome dur
- Pression pneumatiques des rouleaux d'avance
- Carenage de protection et revêtement intérieur avec matériel phono-absorbant
- Micro de sécurité sur carenage avec ouverture retardée
- Démarrage étoile triangle automatique
- Normes "CE"

[Information du Vendeur](#)